Slukrenne 1200 Eksentrisk Tile Insert RF Stål

Slukrenne 1200 mm · Tile Insert · eksentrisk · rustfritt stål

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN	ETIM
1459483	60795683	7090057130358	EC011726



BESKRIVELSE

Slukrenne i Slidedrain Sluksystem. Kan etterjusteres 50 mm i bredden og 165 mm i lengden over vannlås – for perfekt avslutning mot flislagt vegg.

- Tile Insert-utførelse for innfelling av flis
- Samme slukpotte som øvrige Slidedrain-sluk
- SINTEF Teknisk Godkjenning (TG 20991)
- Utviklet i Norge

TEKNISKE DATA

Materiale	Rustfritt stål 304
Overflate	Innfelling av flis (Tile Insert)
Mål (L × B × H)	1197 × 197 × 15 mm
Farge	Rustfritt stål
Gulvdekke	Flis
Dreneringskapasitet	> 0,8 l/s
Sertifisering	SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20991

PASSER TIL

- Slidedrain slukpotte (3411004 / 3411005 / 3411006)
- Slidedrain slukoverdel (3411002 / 1459485)

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

- Renne 1197 × 197 × 15
- Tile Insert 1200
- Løftenøkkel (tapes på Tile Insert)
- Monteringsanvisning, Slukrenne

VARIANTER OG ARTIKKELNUMMER

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN/EAN	Variant	Mål (mm)
1459464	60795570	7090057130273	Slukrenne 700 Eksentrisk Tile Insert RF Stål	697 × 197 × 15
1382606	60657699	7090057130235	Slukrenne 800 Eksentrisk Tile Insert RF Stål	797 × 197 × 15
1459466	60795572	7090057130297	Slukrenne 900 Eksentrisk Tile Insert RF Stål	897 × 197 × 15
1459475	60795649	7090057130310	Slukrenne 1000 Eksentrisk Tile Insert RF Stål	997 × 197 × 15
1459483	60795683	7090057130358	Slukrenne 1200 Eksentrisk Tile Insert RF Stål	1197 × 197 × 15

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (FDV)

Monteres iht. Slidedrain monteringsanvisning. Rengjør jevnlig med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel (ikke stålull, kjemisk avløpsåpner eller kaustisk soda), og fjern jernholdige gjenstander som hårspenner fra rustfrie flater. Sorteres etter materialkode ved kassering.