Gulvsluk Monteringsverktøy

Gjenbrukbart monteringsverktøy for målsatt støp

NRF-nr.	NOBB-nr.	GTIN	ETIM
3411001	60159259	7090057130006	EC010515



BESKRIVELSE

Sikrer millimeterpresis høyde på gulvstøpen ved badets laveste punkt, nøyaktig som prosjektert – på hvert eneste gulvsluk.

- Libelle i toppen for kontroll av vater
- Gjenbrukbart – 0–40 mm høydejustering
- Utviklet i Norge

TEKNISKE DATA

Materiale	Resirkulert plast (PP), PMMA (libelle)
Mål	Ø145 (kjerne) Ø178 mm (forskalingsring)
Høydejustering	0–40 mm
Sertifisering	SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20991

MEDFØLGENDE KOMPONENTER

- Kjerne
- Forskalingsring
- Libelle
- Klistremerke, QR-kode
- Monteringsanvisning, Gulvsluk

TILBEHØR OG RESERVEDELER

- Slukpotte (3411004 / 3411005 / 3411006)
- Slukoverdel (3411002 / 1459485)
- Slidedrain Slukrenner & Slukrister

MONTERING OG VEDLIKEHOLD (FDV)

Monteres iht. Slidedrain monteringsanvisning. Kjerne og forsklingsring løsrives for hånd fra ferdig herdet støp. Skyll komponentene med vann og fjern rester av støp så det er klart til flere gangers bruk.
Dersom forskalingsringen sitter løst: Bøy snap-låsene på innsiden av forskalingsringen inn mot senter for hånd.